

Prüfzange

- Anschluss über eine Sicherheits-Einbaubuchse (SEB)
- Maximale Öffnungsweite 25 mm

Best.-Nr. PZA 7524 / ..(Farbe)


- Kontaktteile **Buchse vernickelt, Zange verzinkt**
- **Farben** siehe Tabelle

Test clamp

- connection through safety threaded socket (SEB)
- maximum opening 25 mm

Order No. PZA 7524 / ..(colour)

- contact parts **socket nickel-plated, clamp zinc-plated**
- **colours** see table



Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	PZA 7524 / ..(Farbe) Kontaktteile Buchse vernickelt, Zange verzinkt	Order No. ¹⁾	PZA 7524 / ..(colour) contact parts socket nickel-plated, clamp zinc-plated
Farben	schwarz, rot	colours	black, red
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	Sicherheitsbuchse Ø 4 mm	terminal	Safety socket Ø 4 mm
Durchgangswiderstand	3 mΩ	transition resistance	3 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A	rated current ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von 0 °C bis 0 °C	operating temperature	from 0 °C to 0 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures